Преимущества XIGMA

Сплит-системы XIGMA разработаны профессионалами на базе самых высоких требований, предъявляемых к современному климатическому оборудованию.

Непрерывный анализ предпочтения потребителей в сочетании с современными возможностями производства и высоким уровнем менеджмента качества позволяет предложить покупателю действительно уникальный продукт – сплит-системы XIGMA.

24 месяца гарантии
Безусловная гарантия на все сплит-ситсемы XIGMA.

Таймер
С помощью пульта дистанционного управления можно установить время включения/выключения кондиционера.

Озонобезопасный хладагент R410A
В кондиционерах XIGMA используется экологически чистый хладагент R410A.

Авторестарт
Возвращает все заданные настройки после отключения из сети или падения напряжения.

Система самодиагностики неисправностей
Встроенная система самодиагностики и защиты с индикацией кодов ошибок.

XIGMA

ЭНЕРГИЯ КЛИМАТА
В РУКАХ XIGMA



MODERN TECHNOLOGIES

XIGMA

xigma.com.ru

СПЛИТ-СИСТЕМЫ **TURBOCOOL**
EXTRAFORCE

Производство XIGMA

ЭКСПЕРТИЗА
Инженеры-конструкторы и производственные подразделения XIGMA уделяют особое внимание надежности и качеству ключевых компонентов и узлов.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Благодаря многоступенчатому контролю качества на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA соответствуют лучшим международным стандартам.

НАДЕЖНОСТЬ
Высокую производительность и долговечность сплит-систем XIGMA обеспечивают надежные компрессоры последнего поколения.
Гарантия на сплит-системы XIGMA составляет **24 месяца.**

КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

EXTRAFORCE

Специалисты XIGMA проанализировали потребительские предпочтения и создали сплит-системы серии EXTRAFORCE с оптимальным набором функций в базовой комплектации.

Возможности современного производства и высокий уровень менеджмента качества позволили создать действительно качественный продукт.

ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ	XG-EF21RHA	XG-EF27RHA	XG-EF35RHA	XG-EF50RHA	XG-EF70RHA
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1				
Холодопроизводительность, кВт	2,10	2,85	3,62	5,50	7,30
Теплопроизводительность, кВт	2,12	2,95	3,82	5,70	7,50
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	3,11/2,81	4,02/3,82	4,99/4,86	7,76/7,42	10,39/9,83
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	652/584	882/815	1114/1032	1713/1578	2274/2072
Расход воздуха, внутренний блок (макс), м³/ч	500	500	580	850	990
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	20/24/27/31/33	20/24/27/31/33	22/26/31/33/36	24/28/33/37/39	26/32/35/39/41
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	50	50	51	53	54
Степень защиты внутр. блока/наруж. блока	IPX4/IPX4				
Класс электрозащиты	I класс / I класс				
Класс энергоэффективности (охлажд./нагрев)	A/A				
Тип хладагента	R410A				
Бренд компрессора	GMCC	GREE	GREE	HIGHLY	HIGHLY
Максимальная длина магистрали/перепад высот, м	20/8	20/8	20/9	25/12	25/12
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	700x250x190	700x250x190	710x290x190	910x320x230	970x320x230
Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм	775x285x320	775x285x320	770x280x365	970x305x380	1020x305x400
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	680x420x250	680x420x250	680x420x250	790x530x290	790x530x290
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	764x490x342	764x490x342	764x490x342	900x620x400	900x620x400
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,0/9,0	8,0/10,0	9,0/11,0	11,0/13,5	12,0/15,0
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	21,0/23,0	22,0/24,0	25,0/27,0	36,0/39,0	39,0/42,0



GOLDEN FIN

Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Надежно защищает теплообменник и гарантирует долгий срок службы кондиционера.

ВЫСОКИЙ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

А класс
Гарантия экономии элекроэнергии и высокой производительности сплит-системы.

4 РЕЖИМА РАБОТЫ

4 режима работы
Охлаждение, нагрев, осушение воздуха и вентиляция позволяют использовать кондиционер всесезонно.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Низкий уровень шума
Благодаря применению современных технологий и использованию высококачественных деталей был достигнут низкий уровень шума внутреннего блока кондиционера.

Режим Самоочистки
Продлевает срок службы кондиционера и его основных деталей, поддерживает высокую эффективность работы устройства.

SLEEP

SLEEP
Режим позволяет поддерживать максимально комфортные условия для сна ночью.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Дополнительная шумоизоляция
Позволяет значительно снизить уровень шума наружного блока.

ВЫСОКИЙ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

А класс
Гарантия экономии элекроэнергии и высокой производительности сплит-системы.

4 РЕЖИМА РАБОТЫ

4 режима работы
Охлаждение, нагрев, осушение воздуха и вентиляция позволяют использовать кондиционер всесезонно.

I FEEL

IFEEL
Температурный датчик в пульте ДУ позволяет более точно поддерживать температуру в помещении в месте нахождения пользователя.

SLEEP

SLEEP
Режим позволяет поддерживать максимально комфортные условия для сна ночью.

LED-ДИСПЛЕЙ

LED дисплей
Высококонтрастный LED-дисплей с индикаией заданной температуры и режимов работы.

КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

TURBOCOOL

Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичный минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.

ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ	XG-TX21RHA	XG-TX27RHA	XG-TX35RHA	XG-TX50RHA	XG-TX70RHA
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1				
Холодопроизводительность, кВт	2,05	2,65	3,50	5,00	6,80
Теплопроизводительность, кВт	2,10	2,70	3,65	5,00	6,90
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	3,00/2,77	3,84/3,48	5,09/4,76	7,42/6,63	10,04/9,02
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	639/582	826/748	1090/1011	1558/1385	2118/1911
Расход воздуха, внутренний блок (макс), м³/ч	475	475	560	870	920
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	24/27/29/33/34	24/27/29/33/35	27/30/33/36/38	32/35/38/40/43	33/37/38/41/43
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)	48	48	50	55	55
Степень защиты внутр./внеш.	IPX0/IPX4				
Класс электрозащиты	I класс / I класс				
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)	A/A				
Тип хладагента	R410A				
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	RECHI	HIGHLY
Максимальная длина магистрали/перепад высот, м	15/5				
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	910x294x206
Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм	764x257x325	764x257x325	850x275x320	979x277x372	979x277x372
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	712x459x276	712x459x276	777x498x290	817x553x300	886x605x357
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	765x481x310	765x481x310	818x520x325	858x585x321	930x635x380
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,5/8,5	6,5/8,5	8,0/10,0	10,5/12,5	10,5/12,5
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	20,0/23,0	23,0/25,0	25,0/28,0	32,5/35,0	43,0/46,0